

## Neopren 65 SH

### Produkt:

Neopren mellemlæg på rulle. Tilbydes i hele ruller eller skåret på mål.



### Anvendelse:

Anvendes som mellemlæg imellem konstruktioner, eksempelvis betonbjælker, stålbjælker, remme og kraftoverførende elementer.

### Teknisk information:

Materiale:	CR/SBR (Kloropren)
Farve:	Sort
Hårdhed:	60 – 70 Shore A
Træk/brudstyrke:	5 Mpa
Forlængelse:	300 %
Arbejdstemperatur:	-30 - +70 °C
Densitet (rumtemp.)	1,4 g/cm <sup>3</sup>

### Byggevareridentifikation:

Varenummer	Varenavn	Pakke [m/rulle]	Vægt [kg/meter]
PRNEO5010	Neopren mellemlæg, B 50 x t 10mm	5	0,70
PRNEO1005	Neopren mellemlæg, B 100 x t 5mm	10	0,70
PRNEO10010	Neopren mellemlæg, B 100 x t 10mm	5	1,40
PRNEO15010	Neopren mellemlæg, B 150 x t 10mm	5	2,10
PRNEO20010	Neopren mellemlæg, B 200 x t 10mm	5	2,80
PRNEO2505	Neopren mellemlæg, B 250 x t 5mm	5	1,75
PRNEO30010	Neopren mellemlæg, B 300 x t 10mm	5	4,20
PRNEO4005	Neopren mellemlæg, B 400 x t 5mm	10	2,80
PRNEO40010	Neopren mellemlæg, B 400 x t 10mm	5	5,60
PRNEO405	Neopren mellemlæg, B 40 x t 5mm	10	0,28