



Pretec Danmark A/S
Ådalen 6-12
4600 Køge, Danmark
+45 5666 2422

18

EN523:2004

Tynde stålrør til udsparring for forspændte kabler og ankerstænger.

Kategori: 2 "RIGID" 0. x58

DN: mm

Længde: mm

Antal: m

Vægt: kg

LOT: 03 -

Væsentlige egenskaber:

Bøjningsegenskaber, F_{20} :

DN50 = 4.00	DN85 = 5.50
DN55 = 4.00	DN90 = 6.00
DN60 = 4.50	DN95 = 6.00
DN65 = 4.50	DN100 = 6.00
DN70 = 5.00	DN120 = 6.50
DN75 = 5.00	
DN80 = 5.50	

Modstandsevne over for belastning fra siden, F_1 i N:

DN25 til DN130 = 1500

Modstandsevne over for træklast, F_2 i N:

DN25 og under = 250
Over DN25 til DN35 = 400
Over DN35 til DN45 = 600
Over DN45 til DN55 = 900
Over DN55 til DN65 = 1100
Over DN65 til DN75 = 1400
Over DN75 til DN85 = 1600
Over DN85 til DN100 = 1900
Over DN100 til DN130 = 2200

Vandtæthed (tæthed)

Vandtab \leq 1.5 % af volumen.

Stål: DC01 iht. EN10139

Relateret DoP:

DoP_K0102
www.pretec.dk/teknik/dop