

Løfteinsert 995-DG ZP

Produkt:

EI-forzinket løfteinsert/transportanker med tværhul type 995-DG for betonkonstruktioner.



Anvendelse:

Anvendes til transport og løft af betonelementer. Produktet er standard lagerført med metrisk gevind iht. ISO 965-2, toleranceklasse 6H, men kan også rekvireres med RD gevind.

Byggevareridentifikation:

Varenummer	Varenavn	Last-gruppe [kN]	Pakke [Antal]	Vægt [kg/100 stk]
PR1260995DG	Løfteinsert 995-DG ZP M12x60	5,0	250	3,0
PR1260995DG-RD	Løfteinsert 995-DG ZP RD12x60	5,0	500	3,0
PR1285995DG	Løfteinsert 995-DG ZP M12x85	5,0	175	4,3
PR1470995DG-RD	Løfteinsert 995-DG ZP RD14x70	8,0	200	7,2
PR1675995DG	Løfteinsert 995-DG ZP M16x75	12,0	170	9,8
PR1677995DG-RD	Løfteinsert 995-DG ZP RD16x77	12,0	200	10,0
PR16100995DG	Løfteinsert 995-DG ZP M16x100	12,0	130	13,0
PR1885995DG-RD	Løfteinsert 995-DG ZP RD18x85	16,0	100	14,0
PR2090995DG	Løfteinsert 995-DG ZP M20x90	20,0	90	19,9
PR2092995DG-RD	Løfteinsert 995-DG ZP RD20x92	20,0	100	20,0
PR20120995DG	Løfteinsert 995-DG ZP M20x120	20,0	38	26,0
PR24100995DG	Løfteinsert 995-DG ZP M24x100	25,0	30	24,8
PR24105995DG-RD	Løfteinsert 995-DG ZP RD24x105	25,0	30	25,0
PR30135995DG	Løfteinsert 995-DG ZP M30x135	40,0	50	10,8
PR30145995DG-RD	Løfteinsert 995-DG ZP RD30x145	40,0	50	63,0

Materiale/overflade:

Rør i stål CK22/C22E. EI-forzinket iht. EN ISO 4042:1999. Middel-lagtykkelse på mindst 5 µm.

Bilag:

Force rapport Ref. 109-24032