

## Løfteinsert 995-DGA ZP

**Produkt:**

El-forzinket løfteinsert/transportanker med tværpin type 995-DGA for betonkonstruktioner.



2006/42/CE



**Anvendelse:**

Anvendes til transport og løft af betonelementer. Produktet er standard lagerført med metrisk gevind iht. ISO 965-2, toleranceklasse 6H, men kan også rekvireres med RD gevind.

**Byggevareridentifikation:**

Varenummer	Varenavn	Last-gruppe [kN]	Pakke [Antal]	Vægt [kg/100 stk]
PR1260995DG	Løfteinsert 995-DGA ZP M12x60	5,0	75	10,7
PR1285995DG	Løfteinsert 995-DGA ZP M12x85	5,0	75	13,0
PR1675995DG	Løfteinsert 995-DGA ZP M16x75	12,0	80	18,6
PR16100995DG	Løfteinsert 995-DGA ZP M16x100	12,0	60	23,3
PR2090995DG	Løfteinsert 995-DGA ZP M20x90	20,0	25	32,9
PR20120995DG	Løfteinsert 995-DGA ZP M20x120	20,0	25	39,6
PR24100995DG	Løfteinsert 995-DGA ZP M24x100	25,0	20	24,8

**Materiale/overflade:**

Rør i stål CK22/C22E. El-forzinket iht. EN ISO 4042:1999. Middel-lagtykkelse på mindst 5 µm.

**Bilag:**

Force rapport Ref. 109- 24032