



Betonhærdningskabel

Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand

Anvendelse

- Til at påbegynde hærdning af beton ved lave temperaturer
- Til at fremskynde udtørring af beton
- Opvarmning under byggeprocessen

 Stik  Kabel  40 W/m

- ✓ Nemt at installere
- ✓ Sikrer og fremskynder byggeprocessen

BHS er et varmekabel, der er specielt konstrueret til betonhærdning og tørring af beton samt opvarmning. Systemet fremskynder betonhærdning og muliggør hurtigere afforskalling. Varmekablet, der fastgøres mod underarmering, kan tilsluttes igen på et senere tidspunkt for effektiv udtørring eller opvarmning. Varmekablet er forsynet med tilslutningskabel. Varmekablet er af 2-ledertypen, hvilket gør det nemt og hurtigt at installere det.



Produkten bedömd i SundaHus

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	2,0 m
Antal ledere	3 stk.
Bøjningsradius, min.	50 mm
Diameter	4 mm
Effekt	40 W/m
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-10 °C
Isoleringsmateriale midten	XLPE
Isoleringsmateriale indvendigt	XLPE
Isoleringsmateriale udvendigt	XLPE
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP44, IP67
Mekanisk klassificering	M2
Beskyttelsesleder	Aluminiumfolie
UV-bestandighed	Nej

Dokumenter



CE-dokument



Brugervejledning



EPD Miljøvaredeklaration

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Længde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Resistans (Ω nominel)	Tilslutningskabel (mm ²)
8960491	55	2200	40	24	1,0
8960493	35	1400	40	38	1,0
8960494	20	735	40	72	1,0
8960495	10	380	40	139	1,0
8960496	85	3500	40	15	1,5
8960497	3.3	130	40	407	1,0

Supplerende produkter



Fordelingscentral



BHS
Serieforbindelsesadapter

Få mere at vide om dette produkt:
<https://www.ebecoheating.dk/produkter/midlertidige-varmeloesninger/betonhaerdningskabel>