

Krympeflex

Produkt:

Krympeflex tyndvægget og mellemvægget med Mastic.



Anvendelse:

Krympeflex forefindes i forskellige udgaver og anvendes som elektrisk isolation, mekanisk beskyttelse og korrosionsbeskyttende alternativ til DENSO-tape m.v. Krympeflex kan også bruges til at sikre fri eller delvis fri bevægelse af gevindstænger indstøbt i beton. I DK har løsningen været anvendt på eksempelvis fundamentsbolte til vejportaler. Forhør os gerne nærmere om de forskellige løsninger.

Teknisk information:

	Tyndvægget [TV]	Mellemvægget med Mastic [MVM]
Materiale	Krydsbundet polyolefin	Polyolefin med Mastic
Krympefaktor	2:1	3:1
Krympetemperatur	100°C	120°C
Arbejdstemperatur	-55 til 135°C	-35 til 110°C
Standard farve	Sort	Sort, mat
Gennemslagsspænding	>20KV	>20KV
Godkendelser	UL224, RoHs	RoHs
Egenskaber	Elektrisk isolation, mekanisk beskyttelse og fri bevægelse af gevindstænger i beton. ¹	Elektrisk isolation, mekanisk beskyttelse, fri bevægelse af gevindstænger i beton og korrosionsbeskyttende.

¹ Bemærk at ved større gevinddimensioner >M30 skal der monteres flere lag af den tyndvæggede.

Yderligere teknisk information kan fremsendes på forespørgsel .

Byggevareridentifikation:

Tyndvægget [TV]

Varenummer	Varenavn ¹	Dimension [mm]		Gods-tykkelse [mm] ²	Spole længde [m]
		Før	Efter		
PRKF0095TV	Krympeflex TV Ø9.5	9.5	5.0	0.55	60
PRKF0127TV	Krympeflex TV Ø12.7	12.7	6.4	0.65	60
PRKF0160TV	Krympeflex TV Ø16.0	16.0	8.0	0.70	60
PRKF0191TV	Krympeflex TV Ø19.1	19.1	10.2	0.75	60
PRKF0254TV	Krympeflex TV Ø25.4	25.4	12.7	0.85	60
PRKF0318TV	Krympeflex TV Ø31.8	31.8	15.9	1.30	60
PRKF0381TV	Krympeflex TV Ø38.1	38.1	15.9	1.30	60
PRKF0508TV	Krympeflex TV Ø50.8	50.8	15.9	1.30	60
PRKF0762TV	Krympeflex TV Ø76.2	76.2	38.1	1.27	60
PRKF1012TV	Krympeflex TV Ø101.2	101.2	50.8	1.40	30
PRKF1260TV	Krympeflex TV Ø126.0	126.0	60.0	1.30	30
PRKF1520TV	Krympeflex TV Ø152.0	152.0	75.0	1.30	30

¹ Andre dimensioner på forespørgsel. ² Fuld krympet.

Mellemvægget med Mastic [MVM]

Varenummer	Varenavn ¹	Dimension [mm]		Gods-tykkelse [mm] ²	Længde [m]
		Før	Efter		
PRKF0300MVM	Krympeflex MVM Ø30.0	30.0	6.0	2.50	1.2
PRKF0330MVM	Krympeflex MVM Ø33.0	33.0	8.0	2.50	1.2
PRKF0400MVM	Krympeflex MVM Ø40.0	40.0	12.0	2.50	1.2
PRKF0450MVM	Krympeflex MVM Ø45.0	45.0	15.0	2.50	1.2
PRKF0550MVM	Krympeflex MVM Ø55.0	55.0	20.0	2.70	1.2
PRKF0750MVM	Krympeflex MVM Ø75.0	75.0	25.0	3.00	1.2
PRKF0900MVM	Krympeflex MVM Ø90.0	90.0	30.0	3.00	1.2
PRKF1200MVM	Krympeflex MVM Ø120.0	120.0	40.0	3.00	1.2
PRKF1400MVM	Krympeflex MVM Ø140.0	140.0	50.0	3.0	1.2

¹ Andre dimensioner på forespørgsel. ² Fuld krympet.

Eksempler på anvendelse:



Krympeflex som samlemuffe til korrugerede rør



Pindbolte med krympeflex