

Tætningsplug



Produkt

Konisk beskyttelsesprop/-hætte til intern og ekstern afdækning af gevind og åbninger. Multidimensionelt design sikrer fleksibel pasform som både prop og hætte. Kan leveres med ventilationshul samt i forskellige materialer afhængigt af temperatur- og applikationskrav.

Anvendelse

Anvendes til beskyttelse af:

- Gevind og inspektionshuller
- Betonslam, støv og sand m.v. i indstøbningsdele
- Transport- og lagerbeskyttelse

Materiale og standarder

- Standard materiale: Recycle LDPE
- Alternative materialer: LLDPE, BIO LDPE, EVA, TPE, PA66
- Standard farve: Rød (andre farver på forespørgsel)
- Gevindstandarder: ISO 261

Produktoversigt

Ref.	Indvendig gevind (ISO 261)	Udvendig gevind (ISO 261)	QTY Bag/Box
NA0047A-AA	M5	-	1000/25000
NA0055A-AA	M6	M3,5	1000/25000
NA0059A-AA	M6	M4	1000/20000
NA0062A-AA	-	M4,5	1000/25000
NA0067A-AA	-	M5	1000/25000
NA0074A-AA	M8	-	1000/25000
NA0085A-AA	-	M7	1000/25000
NA0095A-AA	M10	M7	1000/20000
NA0106A-AA	-	M8	1000/15000
NA0110A-AA	M12	-	1000/25000
NA0123A-AA	M12	M10	1000/25000
NA0127A-AA	M14	-	1000/20000
NA0138A-AA	-	M12	1000/16000
NA0145A-AA	M16 M18	M12	1000/15000
NA0154A-AA	M16	-	1000/12000
NA0157A-AA	M18	M14	1000/12000
NA0169A-AA	-	-	1000/10000
NA0180A-AA	M20	M16	1000/9000

Ref.	Indvendig gevind (ISO 261)	Udvendig gevind (ISO 261)	QTY Bag/Box
NA0190A-AA	M20	-	500/15000
NA0204A-AA	M22	M18	500/7000
NA0210A-AA	M22	-	500/7000
NA0217A-AA	-	M20	500/4000
NA0225A-AA	-	M20	500/11000
NA0229A-AA	M24	M20	500/10000
NA0232A-AA	M24	-	500/5000
NA0255A-AA	M27	M22	500/4000
NA0261A-AA	-	-	500/4500
NA0268A-AA	-	-	500/8500
NA0279A-AA	M30	M24	250/5000
NA0298A-AA	M30	-	250/5500
NA0306A-AA	M33	M30	250/6500
NA0320A-AA	M32 M33	-	250/5000
NA0328A-AA	M36	M33	250/5000
NA0337A-AA	M35	-	250/4500
NA0349A-AA	M39	-	250/4000
NA0381A-AA	M42	-	250/4000
NA0419A-AA	M45	M40	250/2750
NA0440A-AA	M48	M42	250/3000
NA0480A-AA	M52	M45	100/2000
NA0507A-AA	M56	-	100/1800
NA0558A-AA	M60	-	100/1700
NA0633A-AA	M68	-	100/1200