



CE0200

Pretec Danmark A/S

14

0200-CPR-G.009

**EN 1090-1:2009 + A1 2011**

Ubehandlet gevindstang/-stykke med hel- eller delgevind. Stålkvalitet S355J2 iht. EN 10025-2:2004.

Type DIN976-/Pindbolt-S355

**Tolerance for geometriske data: Længde iht. EN ISO 4759-1:2000, toleranceklasse A (Tolerance JS17 ved  $L \geq 150$  mm). Gevind iht. ISO 965-1:2013, tol. klasse 6g.**

**Svejselighed: Svejsbart iht. EN 10025-2:2004**

**Brudsejhed: 27 J ved -20°C**

**Bæreevne: EN 10025-2:2004**

**Opførsel under brand: Materialeklasse A1.**

**Afgivelse af cadmium: NPD.**

**Emmission af radioaktivitet: NPD.**

**Holdbarhed: Ubehandlet**

**Konstruktionsmæssige egenskaber:**

**Dimensionering: Fremlagt af køber, ref. ordre nr.**

**Fremstilling: Iht. komponentspecifikation og EN 1090-2:2008 + A1:2011 udførelsesklasse EXC 2 eller iht. ordrebekræftelse/følgesedel.**

**Relateret DoP:**

DoP\_A0116

[www.pretec.dk/teknik/dop](http://www.pretec.dk/teknik/dop)