



CE0200

Pretec Danmark A/S

14

0200-CPR-G.009

**EN 1090-1:2009 + A1 2011**

Varmforzinket gevindstang/-stykke med hel- eller delgevind. Stålkvalitet 4.6 til 10.9.  
Type DIN976-/Pindbolt-[4.6-10.9] FZV

**Tolerance for geometriske data: Længde iht. EN ISO 4759-1:2000, toleranceklasse A (Tolerance JS17 ved  $L \geq 150$  mm). Gevind iht. ISO 965-4:2013, tol. klasse 6az.**

**Svejselighed: Ej svejsbart.**

**Brudsejhed: EN 898-1:2013**

**Bæreevne: EN 898-1:2013**

**Opførsel under brand: Materialeklasse A1.**

**Afgivelse af cadmium: NPD.**

**Emmision af radioaktivitet: NPD.**

**Holdbarhed: Varmforzinkning iht. EN ISO 10684:2004, middellagtykkelse på mindst 50  $\mu\text{m}$ .**

**Konstruktionsmæssige egenskaber:**

**Dimensionering: Fremlagt af køber, ref. ordre nr.**

**Fremstilling: Iht. komponentspecifikation og EN 1090-2:2008+A1:2011 udførelsesklasse EXC 2 eller iht. ordrebekræftelse/følgeseddel.**

**Relateret DoP:**

DoP\_A0316

[www.pretec.dk/teknik/dop](http://www.pretec.dk/teknik/dop)